



Maßtafel

LENGTE	1900 mm
BREEDTE	190 mm
GESAMTSTÄRKE	15.0 mm
STÄRKE NUTZSCHICHT	4 mm
LAAGINHOUD	Min 5 Pl x 1900 mm

Dimension pack

LENGTE PAK	1950 mm
BREEDTE PAK	195 mm
DIKTE PAK	120 mm
GEWICHT PAK	24 kg
STÜCK/PAKET	8
M²/PAK	2.89 m ²

Abmessung Palette

LENGTE PALLET	1950 mm
BREEDTE PALLET	1000 mm
HOOGTE PALLET	1050 mm
GEWICHT PALLET	980 kg
PAKKEN/PALLET	40
M²/PALLET	115.60 m ²

MERKMALE

Oberste Schicht

HOLZART	Eiche
LATIJSSE NAAM	Quercus Robur
SORTIERUNG	AB
AUFBAU	3-lagig
STÄRKE NUTZSCHICHT	4 mm
DEKOR	1 Streifen
ZAAGWIJZE	Zaagfineer
FASENART	2 Längsseiten mikrogefast
OBERFLÄCHENBEHANDLUNG	Öl
OBERFLÄCHENSTRUKTUR	Glatt

Zusammensetzung des Trägers

DRAGER TYPE	Populier
HOUTSOORT BASIS DRAGER	Populier
TOTALE DIKTE DRAGER	11 mm
DRAGER VERLIJMING	Kruiselings

Einrichtung

SYSTEM	ANWENDUNGEN	FU BODENHEIZUNG
Nut und Feder	Leichte Nutzung im Haushalt. Mäßige gewerbliche Nutzung. Normale gewerbliche Nutzung. Normale Nutzung im Haushalt. Intensive gewerbliche Nutzung.	Yes HERSCHUURBAAR Yes

TECHNISCHE DATEN

	Norm	Ergebnis
REAKTION AUF FEUER	EN 13501-1	Dfl-S1
FORMALDEHYD-EMISSION	EN 717-1	E1
PCP	CEN/TR 14823	≤ 5ppm
WÄRMELEITFÄHIGKEIT	EN 12667 / ISO 8302	0,11m ² k/w
BIOLOGISCHE DAUERHAFTIGKEIT	EN 335	Klasse 1
BRUCHFESTIGKEIT	EN 1533	Pass
SCHLÜPFRIEGKEIT	EN 15676	Pass
FEUCHTIGKEITSGEHALT	EN 13183-1	7% (+/-2%)

ZERTIFIZIERUNG



EN 14342

