

## Maßtafel

<b>LENGTE</b>	1900 mm
<b>BREEDTE</b>	190 mm
<b>GESAMTSTÄRKE</b>	14.0 mm
<b>STÄRKE NUTZSCHICHT</b>	3 mm
<b>LAAGINHOUD</b>	Min 6 Pl x 1900 mm

## Dimension pack

<b>LENGTE PAK</b>	1950 mm
<b>BREEDTE PAK</b>	200 mm
<b>DIKTE PAK</b>	121 mm
<b>GEWICHT PAK</b>	23 kg
<b>STÜCK/PAKET</b>	8
<b>M<sup>2</sup>/PAK</b>	2.89 m <sup>2</sup>

## Abmessung Palette

<b>LENGTE PALLET</b>	1950 mm
<b>BREEDTE PALLET</b>	1000 mm
<b>HOOGTE PALLET</b>	1080 mm
<b>GEWICHT PALLET</b>	1075 kg
<b>PAKKEN/PALLET</b>	45
<b>M<sup>2</sup>/PALLET</b>	130.05 m <sup>2</sup>

## MERKMALE

## Oberste Schicht

<b>HOLZART</b>	Eiche
<b>LATIJSSE NAAM</b>	Quercus Robur
<b>SORTIERUNG</b>	ABCD
<b>AUFBAU</b>	3-lagig
<b>STÄRKE NUTZSCHICHT</b>	3 mm
<b>DEKOR</b>	1 Streifen
<b>ZAAGWIJZE</b>	Zaagfineer
<b>FASENART</b>	2 Längsseiten 0,75 mm gefast
<b>OBERFLÄCHENBEHANDLUNG</b>	Lack
<b>OBERFLÄCHENSTRUKTUR</b>	Gebürstet

## Zusammensetzung des Trägers

<b>DRAGER TYPE</b>	Populier
<b>HOUTSOORT BASIS DRAGER</b>	Populier
<b>TOTALE DIKTE DRAGER</b>	11 mm
<b>DRAGER VERLIJMING</b>	Kruiselings

## Einrichtung

<b>SYSTEM</b>	<b>ANWENDUNGEN</b>	<b>FU BODENHEIZUNG</b>
Dropclick	Leichte Nutzung im Haushalt. Mäßige gewerbliche Nutzung. Normale gewerbliche Nutzung. Normale Nutzung im Haushalt. Intensive gewerbliche Nutzung.	Yes  <b>HERSCHUURBAAR</b> Yes

## TECHNISCHE DATEN

	Norm	Ergebnis
REAKTION AUF FEUER	EN 13501-1	Dfl-S1
FORMALDEHYD-EMISSION	EN 717-1	E1
PCP	CEN/TR 14823	≤ 5ppm
WÄRMELEITFÄHIGKEIT	EN 12667 / ISO 8302	0,11m <sup>2</sup> k/w
BIOLOGISCHE DAUERHAFTIGKEIT	EN 335	Klasse 1
BRUCHFESTIGKEIT	EN 1533	Pass
SCHLÜPFRIEGKEIT	EN 15676	Pass
FEUCHTIGKEITSGEHALT	EN 13183-1	7% (+/-2%)

## ZERTIFIZIERUNG



EN 14342

