



Abmessung **Brett**

LÄNGE	2200 mm
BREITE	180 mm
GESAMTDICKE	10 mm
DICKE DECKSCHICHT	1.5 mm
MENGE DIELEN	Min. 6 Pl. x 2200 mm

Abmessung **Packung**

PAKETLÄNGE	2210 mm
PAKETBREITE	190 mm
PAKETDICKE	100 mm
PACKUNG GEWICHT	27 kg
SCHICHTEN/PACKUNG	8
M ² /PACKUNG	3.17 m ²

Abmessung **Palette**

LÄNGE PALETTE	2230 mm
BREITE PALETTE	950 mm
HÖHE PALETTE	840 mm
GEWICHT PALETTE	1095 kg
PACKUNGEN/PALETTE	40
M ² /PALETTE	126.8 m ²

Eigenschaften

Oberschicht

HOLZART	Eiche
LATEINISCHER NAME	Quercus Robur
KLASSE	ABC
KONSTRUKTION	3-lagig
DICKE DECKSCHICHT	1.5 mm
STREIFEN	1 Streifen
SÄGEART	Sägefurnier
FASE	Mikrofase Vier Seiten (0,50 mm)
FARBAUSFÜHRUNG	Weiß lackiert
OBERFLÄCHENSTRUKTUR	Glatt

Zusammensetzung der
Unterstützung

ART DER UNTERSTÜTZUNG	HDF + Birkenstütze Unterstützung und Rückendeckung
HOLZART UNTERSTÜTZUNG	Birch
STÜTZKONSTRUKTION	HDF (2 lagen)
TOTALSTARKE UNTERSTÜTZUNG	8.5 mm
VERLEIMUNG	Kreuzweise (Casco)

Verlegung

SYSTEM

Klick-System



GEBRAUCH

Leichten Haushaltsgebrauch
Normalen Haushaltsgebrauch

FUßBODENHEIZUNG

Ja

SCHLEIFBAR

Nicht nachschleifbar

