



## Dimension board

LONGUEUR	2200 mm
LARGEUR	260 mm
ÉPAISSEUR TOTALE	15.0 mm
ÉPAISSEUR COUCHE D'USURE	4 mm
CONTENU DE LA COUCHE	Min 3 Pl x 2200 mm

## Dimension Colis

LONGUEUR DU PAQUET	2210 mm
LARGEUR DU PAQUET	270 mm
ÉPAISSEUR DU PAQUET	70 mm
POIDS DU PAQUET	20 kg
COUCHES/PAQUET	4
M <sup>2</sup> /PAQUET	2.29 m <sup>2</sup>

## Dimension Palette

LONGUEUR DE PALETTE	2230 mm
LARGEUR PALETTE	1080 mm
HAUTEUR DE PALETTE	820 mm
POIDS DE LA PALETTE	800 kg
PAQUET/PALETTE	60
M <sup>2</sup> /PALETTE	137.40 m <sup>2</sup>

## CARACTÉRISTIQUES

## Couche supérieure

TYPE DE BOIS	Chêne
NOM LATIN	Quercus Robur
CHOIX DE BOIS	CLASSIC
CONSTRUCTION	3-plis
ÉPAISSEUR COUCHE D'USURE	4 mm
MOTIF	1 bande
MÉTHODE DE COUPE	Zaagfineer
CHANFREIN	Chanfrein vieilli 4 côtés
FINITION	Huilé
STRUCTURE DE LA SURFACE	Structurée

## Composition du support

TYPE DE SUPPORT	Populier
ESSENCE DE BOIS SUPPORT	Populier
ÉPAISSEUR TOTALE SUPPORT	11 mm
ENCOLLAGE	Kruiselings

## Pose

SYSTÈME	APPLICATIONS	CHAUFFAGE AU SOL
Rainure et languette	Usage domestique léger. Usage commercial modéré. Usage commercial normal. Usage domestique normal. Usage commercial intensif.	Oui  REPONÇABLE Oui

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

	Standard	Résultat
RÉACTION AU FEU	EN 13501-1	Dfl-S1
EMISSION DE FORMALDÉHYDE	EN 717-1	E1
PCP	CEN/TR 14823	≤ 5ppm
CONDUCTIVITÉ THERMIQUE	EN 12667 / ISO 8302	0,11m <sup>2</sup> k/w
DURABILITÉ BIOLOGIQUE	EN 335	Classe 1
RÉSISTANCE À LA RUPTURE	EN 1533	Passé
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT	EN 15676	Passé
TAUX D'HUMIDITÉ	EN 13183-1	7% (+/-2%)

## CERTIFICATION



EN 14342

