



## Afmeting plank

<b>LENGTE</b>	1900 mm
<b>BREEDTE</b>	189 mm
<b>TOTALE DIKTE</b>	15.0 mm
<b>DIKTE TOPLAAG</b>	4 mm
<b>LAAGINHOUD</b>	Min 6 Pl x 1900 mm

## Afmeting pak

<b>LENGTE PAK</b>	1910 mm
<b>BREEDTE PAK</b>	200 mm
<b>DIKTE PAK</b>	115 mm
<b>GEWICHT PAK</b>	26 kg
<b>LAGEN/PAK</b>	7
<b>M<sup>2</sup>/PAK</b>	2.51 m <sup>2</sup>

## Afmeting pallet

<b>LENGTE PALLET</b>	1930 mm
<b>BREEDTE PALLET</b>	1000 mm
<b>HOOGTE PALLET</b>	1040 mm
<b>GEWICHT PALLET</b>	1040 kg
<b>PAKKEN/PALLET</b>	40
<b>M<sup>2</sup>/PALLET</b>	100.40 m <sup>2</sup>

## KENMERKEN

## Toplaag

<b>HOUTSOORT</b>	Eik
<b>LATIJNSE NAAM</b>	Quercus Robur
<b>SORTERING</b>	CLASSIC
<b>OPBOUW</b>	2-laags
<b>DIKTE TOPLAAG</b>	4 mm
<b>MOTIEF</b>	1 strook
<b>ZAAGWIJZE</b>	Zaagfineer
<b>VELLING</b>	4 zijden verouderde velling
<b>AFWERKING</b>	Olie
<b>OPPERVLAKTESTRUCTUUR</b>	Gestructureerd

## Samenstelling van de drager

<b>DRAGER TYPE</b>	MPX
<b>HOUTSOORT BASIS DRAGER</b>	Mixed Light Hardwood
<b>TOTALE DIKTE DRAGER</b>	11 mm
<b>DRAGER VERLIJMING</b>	Kruiselings

## Plaatsing

<b>SYSTEEM</b>	<b>TOEPASSINGEN</b>	<b>VLOERVERWARMING</b>
Tand- en groef	Licht huishoudelijk gebruik. Matig commercieel gebruik. Normaal commercieel gebruik. Normaal huishoudelijk gebruik. Overvloedig commercieel gebruik. Neem de nodige maatregelen voor gebruik in vochtige ruimtes.	Ja
		<b>HERSCHUURBAAR</b>
		Ja

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

	Norm	Resultaat
BRANDREACTIE	EN 13501-1	Dfl-S1
FORMALDEHYDE-EMISSIE	EN 717-1	E1
PCP	CEN/TR 14823	≤ 5ppm
THERMISCHE GELEIDBAARHEID	EN 12667 / ISO 8302	0,11m <sup>2</sup> k/w
BIOLOGISCHE DUURZAAMHEID	EN 335	Klasse 1
BREEKSTERKTE	EN 1533	Pass
SLIPWEERSTAND	EN 15676	Pass
VOCHTGEHALTE	EN 13183-1	7% (+/-2%)

## CERTIFICERING



EN 14342

