



Afmeting plank

LENGTE	540 mm
BREEDTE	90 mm
TOTALE DIKTE	20.0 mm
DIKTE TOPLAAG	8 mm

Afmeting pak

LENGTE PAK	550 mm
BREEDTE PAK	100 mm
DIKTE PAK	211 mm
GEWICHT PAK	6 kg
LAGEN/PAK	10
M²/PAK	0.49 m²

Afmeting pallet

LENGTE PALLET	570 mm
BREEDTE PALLET	1050 mm
HOOGTE PALLET	1050 mm
GEWICHT PALLET	924 kg
PAKKEN/PALLET	154
M²/PALLET	75.46 m²

KENMERKEN

Toplaag

HOUTSOORT	Olm
LATIJNSE NAAM	Ulmus
SORTERING	OLDWOOD
OPBOUW	2-laags
DIKTE TOPLAAG	8 mm
MOTIEF	Hongaarse punt
ZAAGWIJZE	Gekliefd
VELLING	4 zijden microvelling
OPPERVLAKTESTRUCTUUR	Geborsteld

Samenstelling van de drager

DRAGER TYPE	MPX
HOUTSOORT BASIS DRAGER	Mixed Light Hardwood
TOTALE DIKTE DRAGER	12 mm
DRAGER VERLIJMING	Kruiselings

Plaatsing

SYSTEEM	TOEPASSINGEN	VLOERVERWARMING
Tand- en groef	Licht huishoudelijk gebruikMatig commercieel gebruikNeem de nodige maatregelen voor gebruik in vochtige ruimtesNormaal commercieel gebruikNormaal huishoudelijk gebruikOvervloedig commercieel gebruik.	Nee
		HERSCHUURBAAR
		Ja

TECHNISCHE SPECIFICATIES

	Norm	Resultaat
BRANDREACTIE	EN 13501-1	Dfl-S1
FORMALDEHYDE-EMISSIE	EN 717-1	E1
PCP	CEN/TR 14823	≤ 5ppm
THERMISCHE GELEIDBAARHEID	EN 12667 / ISO 8302	0,11m ² k/w
BIOLOGISCHE DUURZAAMHEID	EN 335	Klasse 1
BREEKSTERKTE	EN 1533	Pass
SLIPWEERSTAND	EN 15676	Pass
VOCHTGEHALTE	EN 13183-1	7% (+/-2%)

CERTIFICERING

