



Afmeting plank

LENGTE	5000 mm
BREEDTE	320 mm
TOTALE DIKTE	20.0 mm
DIKTE TOPLAAG	5 mm
LAAGINHOUD	Min 2 Pl x 5000 mm

Afmeting pak

LENGTE PAK	5100 mm
BREEDTE PAK	660 mm
DIKTE PAK	42 mm
GEWICHT PAK	38 kg
LAGEN/PAK	2
M²/PAK	3.20 m ²

Afmeting pallet

LENGTE PALLET	5100 mm
BREEDTE PALLET	660 mm
HOOGTE PALLET	750 mm
GEWICHT PALLET	1550 kg
PAKKEN/PALLET	40
M²/PALLET	128.00 m ²

KENMERKEN

Toplaag

HOUTSOORT	Eik
LATIJNSE NAAM	Quercus Robur
SORTERING	CLASSIC
OPBOUW	2-laags
DIKTE TOPLAAG	5 mm
MOTIEF	1 strook
ZAAGWIJZE	Zaagfineer
VELLING	2 langsijden microveling
OPPERVLAKTESTRUCTUUR	Glad

Samenstelling van de drager

DRAGER TYPE	MPX
HOUTSOORT BASIS DRAGER	Mixed Light Hardwood
TOTALE DIKTE DRAGER	15 mm
DRAGER VERLIJMING	Kruiselings

Plaatsing

SYSTEEM	TOEPASSINGEN	VLOERVERWARMING
Tand- en groef	Licht huishoudelijk gebruik. Matig commercieel gebruik. Normaal commercieel gebruik. Normaal huishoudelijk gebruik. Overvloedig commercieel gebruik. Neem de nodige maatregelen voor gebruik in vochtige ruimtes.	Nee
		HERSCHUURBAAR
		Nee

TECHNISCHE SPECIFICATIES

	Norm	Resultaat
BRANDREACTIE	EN 13501-1	Dfl-S1
FORMALDEHYDE-EMISSIE	EN 717-1	E1
PCP	CEN/TR 14823	≤ 5ppm
THERMISCHE GELEIDBAARHEID	EN 12667 / ISO 8302	0,11m ² k/w
BIOLOGISCHE DUURZAAMHEID	EN 335	Klasse 1
BREEKSTERKTE	EN 1533	Pass
SLIPWEERSTAND	EN 15676	Pass
VOCHTGEHALTE	EN 13183-1	7% (+/-2%)

CERTIFICERING



EN 14342

