



Afmeting plank

LENGTE	1900 mm
BREEDTE	150 mm
TOTALE DIKTE	12.0 mm
LAAGINHOUD	Min 6 Pl x 1900 mm

Afmeting pak

LENGTE PAK	1910 mm
BREEDTE PAK	160 mm
DIKTE PAK	100 mm
GEWICHT PAK	18 kg
LAGEN/PAK	8
M²/PAK	2.28 m ²

Afmeting pallet

LENGTE PALLET	1930 mm
BREEDTE PALLET	1000 mm
HOOGTE PALLET	1080 mm
GEWICHT PALLET	1260 kg
PAKKEN/PALLET	54
M²/PALLET	123.12 m ²

KENMERKEN

Toplaag

HOUTSOORT	Eik
LATIJSSE NAAM	Quercus Robur
SORTERING	CLASSIC
OPBOUW	2-laags
MOTIEF	1 strook
ZAAGWIJZE	Zaagfineer
VELLING	2S Micro
AFWERKING	Vernis
OPPERVLAKTESTRUCUUR	Geborsteld

Samenstelling van de drager

DRAGER TYPE	MPX
--------------------	-----

Plaatsing

SYSTEEM	TOEPASSINGEN	VLOERVERWARMING
Click	Licht huishoudelijk gebruikMatig commercieel gebruikNeem de nodige maatregelen voor gebruik in vochtige ruimtesNormaal commercieel gebruikNormaal huishoudelijk gebruikOvervloedig commercieel gebruik	Ja HERSCHUURBAAR Ja

TECHNISCHE SPECIFICATIES

	Norm	Resultaat
BRANDREACTIE	EN 13501-1	Dfl-S1
FORMALDEHYDE-EMISSIE	EN 717-1	E1
PCP	CEN/TR 14823	≤ 5ppm
THERMISCHE GELEIDBAARHEID	EN 12667 / ISO 8302	0,11m ² k/w
BIOLOGISCHE DUURZAAMHEID	EN 335	Klasse 1
BREEKSTERKTE	EN 1533	Pass
SLIPWEERSTAND	EN 15676	Pass
VOCHTGEHALTE	EN 13183-1	7% (+/-2%)

CERTIFICERING



EN 14342

