



Afmeting plank

LENGTE	1200 mm
BREEDTE	165 mm
TOTALE DIKTE	9.5 mm
DIKTE TOPLAAG	1 mm
LAAGINHOUD	Min 10 Pl x 1200 mm

Afmeting pak

LENGTE PAK	1250 mm
BREEDTE PAK	175 mm
DIKTE PAK	125 mm
GEWICHT PAK	21 kg
LAGEN/PAK	13
M²/PAK	2.57 m ²

Afmeting pallet

LENGTE PALLET	1250 mm
BREEDTE PALLET	1050 mm
HOOGTE PALLET	1100 mm
GEWICHT PALLET	1000 kg
PAKKEN/PALLET	48
M²/PALLET	123.36 m ²

KENMERKEN

Toplaag

HOUTSOORT	Eik
LATIJNSE NAAM	Quercus Robur
SORTERING	CLASSIC
OPBOUW	2-laags
DIKTE TOPLAAG	1 mm
MOTIEF	1 strook
ZAAGWIJZE	Zaagfineer
VELLING	4 zijden microveling
AFWERKING	Vernis
OPPERVLAKTESTRUCTUUR	Glad

Samenstelling van de drager

DRAGER TYPE	HDF
HOUTSOORT BASIS DRAGER	Mixed Light Hardwood
TOTALE DIKTE DRAGER	8 mm
DRAGER VERLIJMING	Kruiselings

Plaatsing

SYSTEEM	TOEPASSINGEN	VLOERVERWARMING
Click	Licht huishoudelijk gebruik. Matig commercieel gebruik. Normaal commercieel gebruik. Normaal huishoudelijk gebruik. Overvloedig commercieel gebruik. Neem de nodige maatregelen voor gebruik in vochtige ruimtes.	Ja
		HERSCHUURBAAR
		Nee

TECHNISCHE SPECIFICATIES

	Norm	Resultaat
BRANDREACTIE	EN 13501-1	Dfl-S1
FORMALDEHYDE-EMISSIE	EN 717-1	E1
PCP	CEN/TR 14823	≤ 5ppm
THERMISCHE GELEIDBAARHEID	EN 12667 / ISO 8302	0,11m ² k/w
BIOLOGISCHE DUURZAAMHEID	EN 335	Klasse 1
BREEKSTERKTE	EN 1533	Pass
SLIPWEERSTAND	EN 15676	Pass
VOCHTGEHALTE	EN 13183-1	7% (+/-2%)

CERTIFICERING



EN 14342

