



Afmeting plank

LENGTE	800 mm
BREEDTE	800 mm
TOTALE DIKTE	20.0 mm
DIKTE TOPLAAG	6 mm

Afmeting pak

LENGTE PAK	810 mm
BREEDTE PAK	810 mm
DIKTE PAK	50 mm
GEWICHT PAK	18 kg
LAGEN/PAK	2
M²/PAK	1.28 m ²

Afmeting pallet

LENGTE PALLET	830 mm
BREEDTE PALLET	800 mm
HOOGTE PALLET	1100 mm
GEWICHT PALLET	630 kg
PAKKEN/PALLET	35
M²/PALLET	44.80 m ²

KENMERKEN

Toplaag

HOUTSOORT	Eik
LATIJNSE NAAM	Quercus Robur
SORTERING	CLASSIC
OPBOUW	2-laags
DIKTE TOPLAAG	6 mm
MOTIEF	Versailles
ZAAGWIJZE	Zaagfineer
VELLING	4 zijden verouderde velling
OPPERVLAKTESTRUCTUUR	Antiek

Samenstelling van de drager

DRAGER TYPE	MPX
HOUTSOORT BASIS DRAGER	Mixed Light Hardwood
TOTALE DIKTE DRAGER	14 mm
DRAGER VERLIJMING	Kruiselings

Plaatsing

SYSTEEM	TOEPASSINGEN	VLOERVERWARMING
Tand- en groef	Licht huishoudelijk gebruik.	Ja
	Matig commercieel gebruik.	
	Normaal commercieel gebruik.	HERSCHUURBAAR
	Normaal huishoudelijk gebruik.	Ja
	Overvloedig commercieel gebruik.	
	Neem de nodige maatregelen voor gebruik in vochtige ruimtes.	

TECHNISCHE SPECIFICATIES

	Norm	Resultaat
BRANDREACTIE	EN 13501-1	Dfl-S1
FORMALDEHYDE-EMISSIE	EN 717-1	E1
PCP	CEN/TR 14823	≤ 5ppm
THERMISCHE GELEIDBAARHEID	EN 12667 / ISO 8302	0,11m ² k/w
BIOLOGISCHE DUURZAAMHEID	EN 335	Klasse 1
BREEKSTERKTE	EN 1533	Pass
SLIPWEERSTAND	EN 15676	Pass
VOCHTGEHALTE	EN 13183-1	7% (+/-2%)

CERTIFICERING



EN 14342

