

Afmeting **Blokjes**

MIN. LENGTE	50 mm
MAX. LENGTE	240 mm
MIN. DIKTE	3 mm
MAX. DIKTE	20 mm
GEM. DIKTE	mm

Afmeting **Wandpaneel**

LENGTE RIJ	600 mm
LENGTE	600 mm
BREEDTE	300 mm
MIN. DIKTE	14 mm
MAX. DIKTE	31 mm

Afmeting **Pak**

LENGTE PAK	710 mm
BREEDTE PAK	310 mm
DIKTE PAK	140 mm
LAGEN/PAK	4
M ² /PAK	0.72 m ²

Kenmerken

HOUSOORT	Eik	OPBOUW	2-laags
LATIJNSE NAAM	Quercus Robur	TOTALE DIKTE DRAGER	11 mm
SORTERING	ABCD	OPPERVLAKTESTRUCTUUR	Gekliefd
CONSTRUCTIE	Samengesteld	KLEURAFWERKING	Onbehandeld

Plaatsing

BEVESTIGING	Nagelen	Meer info vindt u op www.lalegno.be "Wandbekleding"
RICHTING	Horizontaal Verticaal	

Certificering

Dit product is conform aan de CE-norm EN 14951: Wand- en gevelbekledingen van massief loofhout

- Formaldehyde-emissie, bepaald volgens norm EN 13183-1:E1
- Vochtgehalte, bepaald volgens norm EN 13183-1: 10% (+/-2%). Past in droge ruimtes met een vochtgehalte van 50% tot 60%
- Breedtekrimp, voldoet aan norm EN 13647
- Brandreactie, bepaald volgens norm EN 13501-1: D-s1, d0
- PCP (pentachloorfenol) < 5 ppm
- Dichtheid & dikte: 390, 9/5
- Waterdampdoorlaatbaarheid: NPD
- Warmtegeleiding: 0,04 W/mK
- Geluidsabsorptie: NPD
- Biologische duurzaamheid: Klasse 2

Technische specificaties

Enkel geschikt voor gebruik binnenshuis.