

**Afmeting Blokjes**

MIN. LENGTE	mm
MAX. LENGTE	mm
MIN. DIKTE	mm
MAX. DIKTE	mm
GEM. DIKTE	mm

**Afmeting Wandpaneel**

LENGTE RIJ	mm
LENGTE	1260 mm
BREEDTE	180 mm
MIN. DIKTE	mm
MAX. DIKTE	mm

**Afmeting Pak**

LENGTE PAK	1270 mm
BREEDTE PAK	190 mm
DIKTE PAK	130 mm
LAGEN/PAK	8
M <sup>2</sup> /PAK	1.81 m <sup>2</sup>

**Kenmerken**

HOUSOORT	Eik
LATIJSSE NAAM	Quercus Mongolica
SORTERING	CLASSIC
STROKEN	90 x 90 mm

OPBOUW	2-laags
TOTALE DIKTE DRAGER	11 mm
OPPERVLAKTESTRUCTUUR	Gekliefd
VELLING	Geen velling
KLEURAFWERKING	Onbehandeld

**Plaatsing**

HERSCHUURBAAR	Niet herschuurbaar
TOEPASSINGEN	Licht huishoudelijk gebruik Matig commercieel gebruik Normaal huishoudelijk gebruik

Meer info vindt u op [www.lalegno.be](http://www.lalegno.be)  
"Wandbekleding"

## Certificering

Dit product is conform aan de CE-norm EN 14342:2005 +A1:2008 - Niveau 4 voor vloerbekleding type NBN EN 13489:2002 (Wood and parquet flooring-Multilayer parquet)

- Formaldehyde-emissie, bepaald volgens norm EN 13183-1:E1
- Vochtgehalte, bepaald volgens norm EN 13183-1: 10% (+/-2%). Past in droge ruimtes met een vochtgehalte van 50% tot 60%
- Breedtekrimp, voldoet aan nomr EN 13647
- Brandreactie, bepaald volgens norm EN 13501-1: Dfl-S1
- Bevat geen PCP (pentachloorfenol)

---

## Technische specificaties

- Hardheid: N/mm<sup>2</sup> (Birnell Hardheid) 3,40
- Thermische geleidbaarheid:  $\lambda$  14,00(W/(mk)) R= 0,11 m<sup>2</sup> k/w

Bijkomende testen:

- Getest op delaminatie en stabiliteit volgens EN1910 (vgl. 15-CLASSIC-189-BRUT)
- Verlijming werd getest volgens EN311 ( vgl. 15-CLASSIC-189-BRUT)